LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

E-ABLE POWER / MÂT HAUT / SKYWING

SKYWING SF06

Projecteur LED sport et mât haut · 400–1200 W · IP66 / IK08

SKYWING SF06 est une famille de projecteurs LED sport et mât haut avec boîtier en aluminium moulé sous pression, documentée de 400W à 1200W en six modèles.

Les données fournies répertorient des distributions de dix, quinze, vingt-cinq, quarante-cinq, soixante et quatre-vingt-dix degrés pour le contrôle de la lumière parasite et la réduction de la lumière ascendante.



DANS CETTE FICHE

02 Données techniques p. 2
03 Données techniques p. 3
04 Dimensions et optique p. 4

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

01

Plage de 400W–1200W — Six modèles documentés pour les applications sportives et de mât haut sur de grandes surfaces.

Six angles de faisceau — Distributions de 10°, 15°, 25°, 45°, 60° et 90° avec courbes polaires publiées.

Angle d'inclinaison de 270° — Un support réglable de 270° avec des pas de 10° pour un pointage précis lors de l'installation.

Construction IP66 / IK08 — Indices de résistance environnementale et aux chocs documentés pour les installations sportives en extérieur.

GAMME DE MODÈLES

Code de commande	Puissance nominale	Flux lumineux	Taille du luminaire
ISL-SF06-A-400W	400 W	60,000 lm	522 × 509 × 389 mm
ISL-SF06-A-500W	500 W	75,000 lm	522 × 509 × 389 mm
ISL-SF06-A-600W	600 W	90,000 lm	522 × 509 × 389 mm
ISL-SF06-A-800W	800 W	120,000 lm	681 × 660 × 497 mm
ISL-SF06-A-1000W	1000 W	150,000 lm	681 × 660 × 497 mm
ISL-SF06-A-1200W	1200 W	180,000 lm	681 × 660 × 497 mm

E-AblePower Technology

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

DONNÉES TECHNIQUES

02

Values are reproduced from the series data; options are confirmed on the order.

Modèle	SF06-A-400W	SF06-A-500W	SF06-A-600W	SF06-A-800W
Électrique et source lumineuse				
Puissance nominale	400 W	500 W	600 W	800 W
Tension d'entrée	AC100-277V, 50/60Hz	AC100-277V, 50/60Hz	AC100-277V, 50/60Hz	AC100-277V, 50/60Hz
Marque de LED	Lumileds / Osram	Lumileds / Osram	Lumileds / Osram	Lumileds / Osram
Driver / contrôle	1-10V, DALI	1-10V, DALI	1-10V, DALI	1-10V, DALI
Performance optique				
CCT	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
Angle de faisceau	10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90°	10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90°	10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90°	10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90°
CRI	Ra ≥ 70 / 80 / 90	Ra ≥ 70 / 80 / 90	Ra ≥ 70 / 80 / 90	Ra ≥ 70 / 80 / 90
Flux lumineux	60,000 lm	75,000 lm	90,000 lm	120,000 lm
Construction et dimensions				
Boîtier	Aluminium moulé sous pression	Aluminium moulé sous pression	Aluminium moulé sous pression	Aluminium moulé sous pression
Taille du luminaire	522 × 509 × 389 mm	522 × 509 × 389 mm	522 × 509 × 389 mm	681 × 660 × 497 mm
Matériau de la lentille	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Verre	Verre trempé de 4 mm (en option)	Verre trempé de 4 mm (en option)	Verre trempé de 4 mm (en option)	Verre trempé de 4 mm (en option)
Fonctionnement, options et certification				
Indice IP	IP66	IP66	IP66	IP66
Indice IK	IK08	IK08	IK08	IK08
Durée de vie	50,000 h (en attente : TDS 60,000 h)	50,000 h (en attente : TDS 60,000 h)	50,000 h (en attente : TDS 60,000 h)	50,000 h (en attente : TDS 60,000 h)
Certification	UL / CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS	UL / CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS	UL / CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS	UL / CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

DONNÉES TECHNIQUES

03

Values are reproduced from the series data; options are confirmed on the order.

Modèle	SF06-A-1000W	SF06-A-1200W
Électrique et source lumineuse		
Puissance nominale	1000 W	1200 W
Tension d'entrée	AC100-277V, 50/60Hz	AC100-277V, 50/60Hz
Marque de LED	Lumileds / Osram	Lumileds / Osram
Driver / contrôle	1-10V, DALI	1-10V, DALI
Performance optique		
CCT	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
Angle de faisceau	10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90°	10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90°
CRI	Ra ≥ 70 / 80 / 90	Ra ≥ 70 / 80 / 90
Flux lumineux	150,000 lm	180,000 lm
Construction et dimensions		
Boîtier	Aluminium moulé sous pression	Aluminium moulé sous pression
Taille du luminaire	681 × 660 × 497 mm	681 × 660 × 497 mm
Matériau de la lentille	Polycarbonate	Polycarbonate
Verre	Verre trempé de 4 mm (en option)	Verre trempé de 4 mm (en option)
Fonctionnement, options et certification		
Indice IP	IP66	IP66
Indice IK	IK08	IK08
Durée de vie	50,000 h (en attente : TDS 60,000 h)	50,000 h (en attente : TDS 60,000 h)
Certification	UL / CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS	UL / CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS


- Les valeurs techniques proviennent de la série SKYWING SF06 Projecteur LED sport et mât haut ; les optiques, la CCT et les options de commande sont confirmées à la commande.
- Angle de faisceau, CCT, CRI et verre sont des options dans un même code de commande.
- Les plans cotés et les diagrammes polaires sont les documents du fournisseur, reproduits pour cette fiche.
- L'emballage est décrit uniquement par la méthode ; les données du carton sont fournies avec les documents d'expédition.

E-AblePower Technology

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

DIMENSIONS

04



DISTRIBUTION LUMINEUSE

Polar curves are reproduced from the factory photometric data; the IES file for the ordered optics is the reference.

Les spécifications sont nominales et peuvent évoluer sans préavis. La révision contractuelle est celle confirmée dans l'accusé de réception de commande. Projet R02 pour revue interne.