LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

E-ABLE POWER / MÂT HAUT / SKYWING

SKYWING SF08

Projecteur LED sport et mât haut · 300–1500 W · IP66 / IK08

SKYWING SF08 est une famille de projecteurs LED sport et mât haut documentée de 240W à 1200W en cinq modèles, avec des distributions optiques de 10°, 15°, 25°, 45°, 60°, 90° et 60° asymétrique.

La famille utilise des puces Lumileds / Osram avec un boîtier ADC12 moulé sous pression, une lentille en polycarbonate résistante aux UV, une entrée AC100-277V, un boîtier IP66 / IK08 et une protection contre les surtensions de 10-20KV.



DANS CETTE FICHE

02 Données techniques p. 2
03 Données techniques p. 3
04 Dimensions et optique p. 4

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

01

Plage de 240W–1200W — Cinq modèles documentés pour les applications sportives et de mât haut sur de grandes surfaces.

Boîte à bornes en option — Options de boîte à bornes en aluminium moulé sous pression, écran contre la lumière parasite et dispositif de pointage.

Sept optiques — Distributions de 10°, 15°, 25°, 45°, 60°, 90° et 60° asymétrique.

IP66 / IK08 — Indices de résistance environnementale et aux chocs documentés, ainsi qu'une protection contre les surtensions de 10-20KV.

GAMME DE MODÈLES

Code de commande	Puissance nominale	Flux lumineux	Taille du luminaire
ISL-QCD-H300W	300 W	42,000 lm	560 × 250 × 148 mm
ISL-QCD-H600W	600 W	84,000 lm	560 × 447 × 148 mm
ISL-QCD-H900W	900 W	126,000 lm	560 × 604 × 148 mm
ISL-QCD-H1200W	1200 W	168,000 lm	560 × 761 × 148 mm
ISL-QCD-H1500W	1500 W	210,000 lm	560 × 918 × 148 mm

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

DONNÉES TECHNIQUES

02

Values are reproduced from the series data; options are confirmed on the order.

Modèle	QCD-H300W	QCD-H600W	QCD-H900W	QCD-H1200W
Électrique et source lumineuse				
Puissance nominale	300 W	600 W	900 W	1200 W
Tension d'entrée	AC100-277V, 50/60Hz	AC100-277V, 50/60Hz	AC100-277V, 50/60Hz	AC100-277V, 50/60Hz
Marque de LED	Lumileds / Osram	Lumileds / Osram	Lumileds / Osram	Lumileds / Osram
Driver / contrôle	1-10V, DALI	1-10V, DALI	1-10V, DALI	1-10V, DALI
Protection contre les surtensions	10-20 kV	10-20 kV	10-20 kV	10-20 kV
Cellule photoélectrique	Oui	Oui	Oui	Oui
Performance optique				
CCT	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
Angle de faisceau	10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° / 60° asymétrique	10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° / 60° asymétrique	10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° / 60° asymétrique	10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° / 60° asymétrique
CRI	Ra ≥ 80 (70/90 en option)	Ra ≥ 80 (70/90 en option)	Ra ≥ 80 (70/90 en option)	Ra ≥ 80 (70/90 en option)
Flux lumineux	42,000 lm	84,000 lm	126,000 lm	168,000 lm
Construction et dimensions				
Boîtier	Aluminium moulé sous pression ADC12	Aluminium moulé sous pression ADC12	Aluminium moulé sous pression ADC12	Aluminium moulé sous pression ADC12
Taille du luminaire	560 × 250 × 148 mm	560 × 447 × 148 mm	560 × 604 × 148 mm	560 × 761 × 148 mm
Matériau de la lentille	PC résistant aux UV (transmittance de 94%)	PC résistant aux UV (transmittance de 94%)	PC résistant aux UV (transmittance de 94%)	PC résistant aux UV (transmittance de 94%)
Verre	Verre trempé (en option)	Verre trempé (en option)	Verre trempé (en option)	Verre trempé (en option)
Fonctionnement, options et certification				
Indice IP	IP66	IP66	IP66	IP66
Indice IK	IK08	IK08	IK08	IK08
Durée de vie	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h
Certification	CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS	CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS	CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS	CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

DONNÉES TECHNIQUES

03

Values are reproduced from the series data; options are confirmed on the order.

Modèle	QCD-H1500W
Électrique et source lumineuse	
Puissance nominale	1500 W
Tension d'entrée	AC100-277V, 50/60Hz
Marque de LED	Lumileds / Osram
Driver / contrôle	1-10V, DALI
Protection contre les surtensions	10-20 kV
Cellule photoélectrique	Oui
Performance optique	
CCT	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
Angle de faisceau	10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° / 60° asymétrique
CRI	Ra ≥ 80 (70/90 en option)
Flux lumineux	210,000 lm
Construction et dimensions	
Boîtier	Aluminium moulé sous pression ADC12
Taille du luminaire	560 × 918 × 148 mm
Matériau de la lentille	PC résistant aux UV (transmittance de 94%)
Verre	Verre trempé (en option)
Fonctionnement, options et certification	
Indice IP	IP66
Indice IK	IK08
Durée de vie	50,000 h
Certification	CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS

- Les valeurs techniques proviennent de la série SKYWING SF08 Projecteur sport et mât haut ; les optiques, la CCT et les options de commande sont confirmées à la commande.
- Angle de faisceau, CCT, CRI et verre sont des options dans un même code de commande.
- Les plans cotés et les diagrammes polaires sont les documents du fournisseur, reproduits pour cette fiche.
- L'emballage est décrit uniquement par la méthode ; les données du carton sont fournies avec les documents d'expédition.

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

DIMENSIONS



Dimensions · de 560×250 mm à 560×918 mm

DISTRIBUTION LUMINEUSE



Polar curves are reproduced from the factory photometric data; the IES file for the ordered optics is the reference.

Les spécifications sont nominales et peuvent évoluer sans préavis. La révision contractuelle est celle confirmée dans l'accusé de réception de commande. Projet R02 pour revue interne.